

## LUKOIL LUXE SYNTHETIC SAE 5W-30

### Tam sentetik multigrade motor yağı

#### Onaylar

- API SL
- PJSC "AVTOVAZ"

#### Performanslar

- ACEA A5/B5, A1/B1
- API CF
- Ford WSS-M2C913-A/B/C/D
- Renault RN 0700
- IVECO 18-1811Classe S1
- Fiat 9.55535-G1

#### Ürün Tanımı

LUKOIL LUXE SYNTHETIC SAE 5W-30 SL/CF ürünü yüksek kalite baz yağlar ve modern katık teknolojisi ile formüle edilmiş yüksek kaliteli tam sentetik çok dereceli motor yağıdır.

#### Kullanım Yeri

LUKOIL LUXE SYNTHETIC SAE 5W-30 ürünü API SL/CF, ACEA A5/B5, A1/B1 performans seviyelerinde yağ kullanımı gerektiren binek ve hafif ticari araçların benzinli ve dizel motorlarında (DPF donanımlı olmayan) dört mevsim güvenle kullanılır.

#### Sağladığı Faydalar

- Ağır çalışma koşulları altında aşınmaya karşı mükemmel koruma sağlar.
- Motor parçalarında yüksek ve düşük sıcaklık kurum oluşumunun önlenmesine yardımcı olur.
- Valf ve pistonları temiz tutar, katalitik konvertörü korur.

#### Tipik Özellikler

Aşağıda belirtilen değerler normal üretim toleransları içindeki tipik değerlerdir. Üretime göre farklılık gösterebilir.

Özellik	Test Metodu	Değer
Yoğunluk 15 °C, g/m <sup>3</sup>	ASTM D4052	0,8493
Kinematik Viskozite, 40 °C, cSt	ASTM D445	54,4
Kinematik Viskozite 100 °C, cSt	ASTM D445	9,7
Viskozite İndeksi	ASTM D2270	164
Toplam Baz Numarası (TBN) mg KOH/g	ASTM D2896	10,9
Parlama Noktası, COC, °C	ASTM D92	230
Akma Noktası, °C	ASTM D97	-42